



# Forest Split

- Fabrikkmontert varmestav
- Superrask kjøling ned til 17°C
- FollowMe - velg om innedelen eller fjernkontroll skal måle temperaturen
- Klargjort for WIFI (ekstrautstyr)



## Kraftig og effektiv



### PrimeGuard™

Garantert kraftig kjølekapasitet



### Super kjøling

Ekstremt rask avkjøling ned til 17 °C



### Varmestav

Fabrikkmontert varmestav

## Slank design



## Smarte funksjoner



Diamant kabinett



3D luftstrøm



Filter med høy tetthet



Kjøle katalysator filter



Selvrensende



Trippel komfort



Super kjøling



8°C vedlikeholdsvarme



# Midea Forest Split



## Tekniske spesifikasjoner

Modell			MIDEA Forest 25	MIDEA Forest 35	MIDEA Forest 50	MIDEA Forest 71
Innedel			IDU-Forest 25	IDU-Forest 35	IDU-Forest 50	IDU-Forest 71
Utedel			ODU-Forest 25	ODU-Forest 35	ODU-Forest 50	ODU-Forest 71
Kjøleeffekt	Kapasitet	kW	2,64 (0,91~3,40)	3,52 (1,11~4,16)	5,28 (1,82~6,12)	7,03 (2,08~7,95)
Forbruk kjøledrift		W	710 (100~1240)	1237 (130~1580)	1539 (140~2360)	2345 (160~2960)
Varmeeffekt	Kapasitet	kW	2,93 (0,82~3,37)	3,81 (1,08~4,22)	5,57 (1,38~6,74)	7,32 (1,61~8,79)
Forbruk varmedrift		W	739 (120~1200)	964 (100~1580)	1480 (200~2410)	2035 (260~3140)
	SEER	W/W	6.3	6.1	7.1	6.1
	Energiklasse kjøledrift		A++	A++	A++	A++
	SCOP	W/W	4.0	4	4.0	4.0
	Energiklasse varmedrift		A+	A+	A+	A+
Varmeeffekt ved +7 °C		kW	3,1	3,9	5,2	8,5
Varmeeffekt ved -2 °C		kW	2,8	2,7	4,4	7,1
Varmeeffekt ved -7 °C		kW	2,4	2,4	4,0	6,2
Varmeeffekt ved -15 °C		kW	2,0	2,4	3,5	5,5
Varmeeffekt ved -20 °C		kW	-	-	2,9	5,1
Fabrikkgarantert varmedrift		°C	-15	-15	-15	-15
Maks sikring		A	10	10	13,5	17,5
Innedel luftstrøm (Høy/Middels/Lav)		m <sup>3</sup> /h	520/460/360	600/500/360	840/680/540	980/817/662
Innedel lydnivå dB (Høy/Middels/Lav)		dB(A)	40/30/26/21	40/34/26/22	44/37/30/25	44.5/42/34.5/28
Lydnivå utedel dB (Høy)		dB(A)	53	53	55	59
Innedel	Dimensjon (V*D*H)	mm	805x194x285	805x194x285	957x213x302	1040x220x327
	Pakning (V*D*H)	mm	870x270x360	870x270x360	1035x295x380	1120x405x310
	Netto vekt	Kg	7.5/9.7	7.5/9.7	10/13	12.3/15.8
Utedel	Dimensjon (V*D*H)	mm	720x245x495	720x245x495	800x333x554	845x363x702
	Pakning (V*D*H)	mm	815x325x615	815x325x615	920x390x615	965x395x765
	Netto vekt	Kg	22.7/25.2	22.7/25.2	34/36.7	51.5/54.5
Kjølemiddel	Type		R32	R32	R32	R32
	GWP		675	675	675	675
	Forfylt mengde kjølemedie	Kg	0.55	0.55	1.00	1.6
Kjølemiddelrør	Rørdimensjon	Tommer	1/4"+3/8"	1/4"+3/8"	1/4"+1/2"	3/8"+5/8"
	Maks rørlengde rørdimensjon	m	25	25	30	50
	Forfylt/meter	m	7,5	7,5	7,5	7,5
	Etterfylling gram pr m.	m	12	12	24	24
	Maks høydeforskjell	m	10	10	20	25
Signalkabel innedel/ utedel			5G	5G	5G	5G
8°C vedlikeholdsvarme			Ja	Ja	Ja	Ja
Termostat type			Innedel eller fjernkontroll	Innedel eller fjernkontroll	Innedel eller fjernkontroll	Innedel eller fjernkontroll
Driftstemperatur	Innedel (kjøling/varme)	°C	17~32/0~30	17~32/0~30	17~32/0~30	17~32/0~30
	Utedel (kjøling/varme)	°C	-15~50/-15~30	-15~50/-15~30	-15~50/-15~30	-15~50/-15~30
Fabrikkmontert varmestav			Ja	Ja	Ja	Ja